

Серия	Артикул	Световой поток/ мощность	Источник света	Габариты, (Д*Ш*В) мм	Базовая цена, руб.
-------	---------	-----------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

Промышленное и ЖКХ освещение

APOLLO



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). Рассеиватель - опал /микропризма - по запросу. IP54

APOLLO-120	13200Lm 120w	Samsung Led 5000K	310*310*280	10 814
APOLLO-150	16500Lm 150w	Samsung Led 5000K	310*310*280	13 584

LUNAR



СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (для ЖКХ), корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый (RAL-9016). Рассеиватель – опал. IP65

LUNAR-18	2000Lm 18w	Samsung Led 5000K	220*134*55	948
-----------------	-----------------------------	----------------------	------------	------------

SOLO



СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (для ЖКХ), корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый (RAL-9016). Рассеиватель - опал. IP65

Solo-S10	1100Lm 10w	Samsung Led 5000K	d150*60	761
Solo-M25	2750Lm 25w	Samsung Led 5000K	d220*70	1 228

PRIME



СВЕТОДИОДНЫЙ накладной/подвесной СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый (RAL-9016). Рассеиватель - опал пластифицированный светостабилизированный PS(светопрозрачность-85%). IP65

PRIME-S20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	600*95*80	1 896
Наценка за поставку с поликарбонатным светорассеивателем (от 500 ед.)				214
PRIME-S40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	600*95*80	2 403
Наценка за поставку с поликарбонатным светорассеивателем (от 500 ед.)				214
PRIME-M36	3960Lm 36w	Samsung Led 5000K/4000K	970*95*80	2 563
PRIME-M54	5940Lm 54w	Samsung Led 5000K/4000K	970*95*80	3 057
PRIME-M72	7920Lm 72w	Samsung Led 5000K/4000K	970*95*80	3 938

ID105



СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (для ЖКХ), корпус - АБС-сополимер, стандартный цвет светло-серый. Рассеиватель - опал (поликарбонат, светопрозрачность - 85%). IP65

ID105-9	950Lm 9w	Samsung Led 5000K/4000K	390*105*83	761
ID105-18	1900Lm 18w	Samsung Led 5000K/4000K	390*105*83	1 228

IT135 / IL135



СВЕТИЛЬНИК пылевлагозащищенный люминесцентный - T8/G13, корпус - АБС-сополимер, стандартный цвет светло-серый. Рассеиватель - прозрачный либо опаловый из светостабилизированного эластичного полистирола. IP65

Под светодиодные лампы LED-T8/G13 - 1200mm

IL135-2*18-1280/С	под лампы LED-T8/G13/1200мм - 2 шт. (не входят в компл. поставки)	БЕЗ ЭПРА	1280*135*100	1 001
--------------------------	---	----------	--------------	--------------

ID135



СВЕТИЛЬНИК пылевлагозащищенный СВЕТОДИОДНЫЙ, корпус - АБС-сополимер, стандартный цвет светло-серый. Рассеиватель - прозрачный либо опаловый из светостабилизированного эластичного полистирола. IP65

ID135-36	3960Lm 36w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1280*135*100	2 083
ID135-40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1280*135*100	2 256
ID135-54	5940Lm 54w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1280*135*100	2 924
НАЦЕНКА ЗА ПОСТАВКУ СВЕТИЛЬНИКА С ОПАЛОВЫМ СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЕМ (светопропускаемость 85%, модификации с индексом <u>Q</u>)				107

Уличное/Архитектурное освещение, степень защиты IP67

CLIO PD220



КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). IP67

CLIO-PD220-75 Sc	8800Lm 80w	OSRAM OSLOM SSL LED 6000K	330*220*60	9 479
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------	--------------

CLIO FD220



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). IP67

CLIO-FD220-75	8800Lm 80w	OSRAM OSLOM SSL LED 6000K	330*220*60	9 479
----------------------	-----------------------------	---------------------------	------------	--------------

TITAN



УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). IP67

TITAN 150	16500Lm 150w	OSRAM OSLOM SSL LED 120° 6000K	280*495*110	20 606
TITAN 200	22000Lm 200w	OSRAM OSLOM SSL LED 120° 6000K	280*570*110	24 377
TITAN 250	27500Lm 250w	OSRAM OSLOM SSL LED 120° 6000K	280*645*110	28 436

HERMES

ТОНЕЛЬНЫЙ/ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). IP67.



HERMES 150	16500Lm 150w	OSRAM OSLON SSL LED 120° 6000K	320*720*115	20 292
HERMES 300	33000Lm 300w	OSRAM OSLON SSL LED 120° 6000K	320*795*115	34 977

Архитектурный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - серебро (RAL-9006). IP67.
Угол светораспределения - 90*90 гр.



LUCH-20	2200Lm 20w	Samsung Led 110° 5000K/4000K/3000 K	1200*30*26	2 804
----------------	-----------------------	---	------------	--------------

Архитектурный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UP/UP&DOWN, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - черный (ral9005), серый (ral-9006) либо белый (ral9005). IP67.
Доступные углы светорассеивания - 30°-100°

THOR



Однонаправленные модификации

THOR-1*10	1100Lm 10w	SAMSUNG LED 100° 5000K	d115*200	2 617
THOR-1*25	2750Lm 25w	SAMSUNG LED 100° 5000K	d115*200	2 884

Двухнаправленные модификации

THOR-2*10	2200Lm 20w	SAMSUNG LED 100° 5000K	d115*300	3 451
THOR-2*25	3960Lm 36w	SAMSUNG LED 100° 5000K	d115*300	4 646

LYRA

Архитектурный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - т.серый (RAL-7010), серый (ral-9006) либо черный (ral9005). IP67.
Доступные углы светорассеивания - 30°-100°



LYRA-25	2750Lm 25w	SAMSUNG LED 100° 5000K	155*160*265	4 499
LYRA-10L	1100Lm 10w	SAMSUNG LED Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	155*160*266	4 786
LYRA-20L	2200Lm 20w	SAMSUNG LED Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	155*160*267	5 474

ARTLINE

Архитектурный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - т.серый (RAL-7010) либо серый (ral-9006). IP67.
Доступные углы светорассеивания - 30°-100°



ARTLINE-S9-one-L	990Lm 9w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	500*54*70	4 552
ARTLINE-S18-one-L	1980Lm 18w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	500*54*70	5 807
ARTLINE-M18-one-L	1980Lm 18w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	1000*54*69	4 552
ARTLINE-M36-one-L	3960Lm 36w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	1000*54*70	5 807

CLASSICLINE

Архитектурный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - т.серый (RAL-7010) либо серый (ral-9006). IP67.
Доступные углы светорассеивания - 30°-100°



CKASSICLINE-S9-one-L	990Lm 9w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	500*84*75	4 626
CKASSICLINE-S18-one-L	1980Lm 18w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	500*84*76	5 807
CKASSICLINE-M18-one-L	1980Lm 18w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	1000*84*74	4 626
CKASSICLINE-M36-one-L	3960Lm 36w	GREE/SAMSUNG LED 110° Вторичная оптика 30°/60°/90° 5000K/4000K/3000K	1000*84*75	5 807

Офисно-административное освещение

LINER LUMO



СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК - НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус - АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ (серебро) либо серый (ral9006).
Рассеиватель - опал (светопрозрачность - 80%). IP40. ФИГУРНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ:
100мм*150мм

LINER LUMO-XS10	1100Lm 10w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*100*150	4 245
LINER LUMO-XS20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*100*150	5 607
LINER LUMO-S20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*100*150	6 355
LINER LUMO-S40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*100*150	8 364
LINER LUMO-SL20 (угловой светильник)	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570* 100*150	6 989
LINER LUMO-SL40 (угловой светильник)	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570* 100*150	8 985
LINER LUMO-M30	3300Lm 30w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1560*100*150	9 191
LINER LUMO-M60	6600Lm 60w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1560*100*150	13 230

LINER LUMO-L40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*100*150	12 028
LINER LUMO-L80	8800Lm 80w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*100*150	17 475
Наценка за модульное исполнение светильника с магистральной проводкой для соединения в линию (модификации с индексом /mod)				401
Наценка за поставку светильников в белом(RAL9016)/черном(RAL9005) цвете				

LINER MAXUS

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК - НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус - АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ (серебро) либо серый (ral9006). Рассеиватель - опал (светопроницаемость - 80%). IP40. СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ: 60мм*90мм

LINER MAXUS-XS10	1100Lm 10w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*60*90	2 804
LINER MAXUS-XS20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*60*90	3 671
LINER MAXUS-S20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*60*90	4 472
LINER MAXUS-S40		Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*60*90	5 474
LINER MAXUS-SL20 (угловой светильник)	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570*60*90	4 539
LINER MAXUS-SL40 (угловой светильник)	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570*60*90	5 741
LINER MAXUS-M30	3300Lm 30w		1560*60*90	6 275
LINER MAXUS-M60	6600Lm 60w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1560*60*90	8 611
LINER MAXUS-L40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*60*90	8 411
LINER MAXUS-L80	8800Lm 80w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*60*90	11 348

Наценка за модульное исполнение светильника с магистральной проводкой для соединения в линию (модификации с индексом /mod)

Наценка за поставку светильников в белом(RAL9016)/черном(RAL9005) цвете

LINER

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК - НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус - АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ (серебро) либо серый (ral9006). Рассеиватель - опал (светопроницаемость - 80%). IP40. СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ: 60мм*60мм

LINER-XS10	1100Lm 10w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*60*60	2 804
LINER-XS20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	540*60*60	3 671
LINER-S20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*60*60	4 472
LINER-S40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1050*60*60	5 474
LINER-SL20 (угловой светильник)	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570*60	4 539

LINER-SL40 (угловой светильник)	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570*60	5 741
LINER-M30	3300Lm 30w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1560*60*60	6 275
LINER-M60	6600Lm 60w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1560*60*60	8 611
LINER-L40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*60*60	8 411
LINER-L80	8800Lm 80w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	2070*60*60	11 348
Наценка за модульное исполнение светильника с магистральной проводкой для соединения в линию (модификации с индексом /mod)				401
Наценка за поставку светильников в белом(RAL9016)/черном(RAL9005) цвете				

GD104V



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ - НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА. Стандартный цвет - серый (RAL-9006) либо белый (RAL-9016)				
GD104V-20-1025	2200Лм / 20Вт	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1025*104*91	5 741
GD104VL-20-1025 (угловой светильник)	2200Лм / 20Вт	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570 104*91	6 408
GD104V-40-1025	4400Лм / 40Вт	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1025*104*91	7 209
GD104VL-40-1025 (угловой светильник)	4400Лм / 40Вт	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	570*570 104*91	7 743
Наценка за поставку светильников в белом(RAL9016)/черном(RAL9005) цвете				

CID



СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК (DownLight), корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый (RAL-9016) либо серый (RAL-9006). Рассеиватель - опал. IP40				
CID-M18	1980Lm 18w	Samsung Led 5000K	235*d190*87	2 069
CID-L25	2750Lm 25w	Samsung Led 5000K	275*d230*107	2 617

INNOVA-LUMEN



Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники с равномерной засветкой. Стандартный цвет - белый матовый (RAL-9016) либо серый глянцевый (RAL9006). Светорассеиватель - опал. IP40				
INNOVA-LUMEN 60d600	6600 Lm 60 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	d600*100	16 554
INNOVA-LUMEN 80d700	8800 Lm 80 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	d700*100	18 557
INNOVA-LUMEN 100d800	11000 Lm 100 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	d800*100	20 292
Наценка за поставку светильников в черном (RAL-9005) и пр. цветах по RAL				

INNOVA-ARTE




Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники с равномерной засветкой. Стандартный цвет - белый матовый (RAL-9016) либо серый глянцевый (RAL9006). Светорассеиватель - опал. IP40				
INNOVA-ARTE 60d600	6600 Lm 60 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	600*600	17 889

INNOVA-ARTE 80d700	8800 Lm 80 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	700*700	19 892
INNOVA-ARTE 100d800	11000 Lm 100 w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	800*800	21 627

Наценка за поставку светильников в черном (RAL-9005) и пр. цветах по RAL

GDm595



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ (для потолков АРМСТРОНГ)

рассеиватель - опал / призма / колотый лед (на выбор), корпус - металл 0,5мм, стандартный цвет - белый (RAL-9016). IP20

GDm595-27	2970Lm 27w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	595*595*40	1 802
GDm595-36	3960Lm 36w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		1 869
GDm595-40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		2 189
GDm595-54	5940Lm 54w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		2 924

GDm585Gr



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ (для потолков ГРИЛЬЯТО)

рассеиватель - опал / призма / колотый лед (на выбор), корпус - металл 0,5мм, стандартный цвет - белый. IP20

GDm585Gr-27	2970Lm 27w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	585*585*40	1 956
GDm585Gr-36	3960Lm 36w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		2 036
GDm585Gr-40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		2 350
GDm585Gr-54	5940Lm 54w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K		3 091

GDm200-1200



Универсальный СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ

(для потолков АРМСТРОНГ). Рассеиватель - опал / призма / колотый лед (на выбор), корпус - металл 0,5мм, стандартный цвет - белый (RAL-9016). IP20

GDm200-1200-20	2200Lm 20w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	200*1195*40	1 869
GDm200-1200-40	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	200*1195*40	2 189

GT127



СВЕТИЛЬНИК МОДУЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ люминесцентный - T8/G13 (лампы в комплект поставки не входят), корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый (RAL-9016) либо серебро (RAL-1006). IP20/40 (IP40 - с рассеивателем, заказывается дополнительно)

ЭПРА

GT127- 2*18E-1006/C	2*18w T8/G13	ЭПРА	1006*127*65	1 909
GT127- 2*36E-1630/C	2*36w T8/G13	ЭПРА	1630*127*65	2 323
GT127- 2*58E-1960/C	2*58w T8/G13	ЭПРА	1960*127*65	2 777

ЭПРА - ЕВРОПА

GT127- 1*18E-980	1*18w T8/G13	ЭПРА-Европа	980*127*65	2 483
GT127- 1*36E-1580	1*36w T8/G13	ЭПРА-Европа	1580*127*65	2 790
GT127- 1*58E-1960	1*58w T8/G13	ЭПРА-Европа	1960*127*65	3 171

GT127-1*36E*2-2800	2*36w T8/G13	ЭПРА-Европа	2800*127*65	4 933
GT127-1*58E*2-3340	2*58w T8/G13	ЭПРА-Европа	3340*127*65	5 741
GT127-2*18E-980	2*18w T8/G13	ЭПРА-Европа	980*127*65	2 603
GT127-2*36E-1580	2*36w T8/G13	ЭПРА-Европа	1580*127*65	3 071
GT127-2*58E-1960	2*58w T8/G13	ЭПРА-Европа	1960*127*65	3 271
GT127-2*36E*2-2800	4*36w T8/G13	ЭПРА-Европа	2800*127*65	5 821
ЭПРА (Европа), аварийное исполнение				
GT127-2*36A-1674	2*36w T8/G13	ЭПРА - Европа, БАП 1 час	1674*127*65	7 289
GT127-2*58A-1960	2*58w T8/G13	ЭПРА - Европа, БАП 1 час	1960*127*65	7 690

GD127

СВЕТИЛЬНИК МОДУЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый/серебро. IP40 - с рассеивателем (входит в комплект)



GD127-18-1000	2000Lm 18w	Samsung Led 5000K/4000K	1000*127*65	3 992
GD127-36-1440	4000Lm 36w	Samsung Led 5000K/4000K	1440*127*66	4 986
GD127-40-1580	4400Lm 40w	Samsung Led 5000K/4000K/3000 K	1580*127*65	5 407

GL127

СВЕТИЛЬНИК МОДУЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ - ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ T8/G13, корпус - АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет - белый/серебро. IP20/40 (IP40 с рассеивателем - заказывается отдельно)



GL127-2*9-860	LED- T8/G13/600мм	-	860*127*65	1 469
GL127-2*18-1434	LED- T8/G13/1200м м	-	1434*127*65	1 976
GL127-2*22-1720	LED- T8/G13/1500м м	-	1720*127*65	2 163

* Не является офертой. Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления.

Серия	Артикул	Описание	Рек. розн. цена
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБЩЕЙ СЕРИИ			
Комплект потолочных креплений SOF (2шт.)	SOF-2	2 шт.	87
Комплект тросовых подвесов CAVO-1000 (2шт.)	CAVO-1000	2 шт.	134
Комплект тросовых подвесов CAVO-2000 (2шт.)	CAVO-2000	2 шт.	154
Комплект тросовых подвесов CAVO-4000 (2шт.)	CAVO-4000	2 шт.	180

Серия	Артикул	Описание	Рек. розн. цена
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ G*127 СЕРИЙ			
Заглушка торцевая G127-FIN белая (W)/серебро (S)	G127-FIN W/S		47
Прямое соединение LIN	LIN		27
Решетка G127-GRI белая	G127-GRI B		24
Решетка G127-GRI прозрачная	G127-GRI T		24
Рассеиватель G127-PRI-463 прозрачный (PC)	G127-PRI-463 C	для мод. 60led/28led	187
Рассеиватель G127-PRI-575 прозрачный (PC)	G127-PRI-575 C	для мод. GT127-2*18 GL127-2*9	187
Рассеиватель G127-PRI-929 прозрачный (PC)	G127-PRI-929 C	для мод. 56led	367
Рассеиватель G127-PRI-953 прозрачный (PC)	G127-PRI-953 C	для мод. 120led	367
Рассеиватель G127-PRI-1149 прозрачный (PC)	G127-PRI-1149 C	для мод. GT127-2*36 GL127-2*18	367
Рассеиватель G127-PRI-1379 прозрачный (PC)	G127-PRI-1379 C	для мод. 84led	461
Рассеиватель G127-PRI-1435 прозрачный (PC)	G127-PRI-1435 C	для мод. GT127-2*58 GL127-2*22	461
Соединение G127-135 белое (W)/серебро (S)	G127-L135 W/S		507
Соединение G127-L белое (W)/серебро (S)	G127-L W/S		487
Соединение G127-T белое (W)/серебро (S)	G127-T W/S		567
Соединение G127-X белое (W)/серебро (S) белое (W)/серебро (S)	G127-X W/S		647
Соединение G127-Y белое (W)/серебро (S)	G127-Y W/S		567
Тубус G127-TUB 1м.п. белый (W)/серебро (S)	G127-TUB W/S		768